

# TEKNİK ÖZELLİKLER

M6040 / M7040 / M8540 / M9540 BA - BAHÇE (NARROW)

MODEL	M6040DTN	M7040DTN	M8540DTN	M9540DTNQ
Motor	KUBOTA V3307-DI-TE3	KUBOTA V3307-DI-TE3	KUBOTA V3800-DI-TE3	KUBOTA V3800-DI-TE3
Tip	E-CDIS Direkt Enjeksiyon			
Güç (Brüt Motor Gücü) (HP)	66	73.6	89.5	99.1
Güç (Net Motor Gücü) (HP)	63.5	71	85.5	95
Güç (PTO Gücü) (HP)	56.7	64.9	77.1	85.3
Maks. Tork (1500-1700 d/dak) (Nm)	260	280	310	340
Silindir Sayısı ve Hacmi (cm)	4 / 3331 (Turboşarjlı)	4 / 3331 (Turboşarjlı)	4 / 3769 (Turboşarjlı)	4 / 3769 (Turboşarjlı)
Anma devri (dev/dak)	2600			
Yakıt deposu kapasitesi (lt)	60	60	60	76
Hava filtresi	Çift			
<b>ŞANZİMAN</b>				
İleri - Geri Hareket	Hidrolik Levye (Debriyajsız)			
Vites Sayısı	15 İleri, 15 Geri			
Çekiş Sistemi	4WD			
4WD Geçiş Sistemi	Elektro-Hidrolik			
Bi-Speed (Çift Hızlı Dönüş Sistemi)	Standart			
Kavrama	Hidrolik Kontrollü, Çok Plakalı Yağlı Disk			
Azami Hız (km/s)	37			
Diferansiyel Kilidi (Ön / Arka)	Yok / Mekanik			
<b>KUYRUK MİLİ (PTO)</b>				
Tipi	Bağımsız PTO, Elektro-Hidrolik Kavramalı			
Devir (dev/dak)	540 / 540E			
<b>HİDROLİKLER</b>				
Üç Nokta Askı Sistemi	Kategori I (II)			
Kontrol	Pozisyon, Çeki (Orta Kol Hassasiyetli) ve Karma Kontrol			
Kaldırma Gücü (kg)	2300			
Pompa Debisi (lt/dak)	61			
Hidrolik Güç Çıkışları	2 Set (4 Adet)			
<b>DİĞER VERİLER</b>				
Dümenleme	Hidrostatik, Yükseklik Ayarlı			
Frenler	Hidrolik Çok Plakalı Yağlı Disk Fren (4 Çekerdan Frenleme)			
Ön Dingil	Konik Dişli (Tam Kapalı Sistem)			
Gösterge Paneli	Dijital			
Kabin	-	-	-	Standart
<b>BOYUTLAR</b>				
Uzunluk (mm)	3615			3675
Genişlik (mm)	1220		1220	1465
Yükseklik (mm)	2220		2290	2260
Dingiller Aralığı (mm)			2050	
Karın Altı Mesafesi (mm)	310			380
Ağırlık (kg)	2100		2210	2410
İlave Ağırlık (Ön) (kg)			8x45	
İlave Ağırlık (Arka) (kg)			2x45	
Standart Lastikler (Ön)	260/70 R16			280/70 R18
Standart Lastikler (Arka)	360/70 R24			360/70 R28
Ön İz Genişliği (mm)			1160	
Arka İz Genişliği (mm)			1170	
Dönüş Yarıçapı (m)	3.5m (3m Bi-Speed ile)			